



IBERLUKA S.L.

FICHA TECNICA

W.C. LUK

DESINCRUSTANTE LIMPIADOR DE SARRO EN ASEOS

COMPOSICION

W.C Luk es un formulado a base de ácidos inorgánicos, tensoactivos, amonios cuaternarios e inhibidores de corrosión. Su tiempo de acción es muy rápido.

Disuelve todo tipo de sales inorgánicas de calcio y magnesio, atacando a los carbonatos y bicarbonatos con desprendimiento de agua y anhídrido carbónico. No ataca a los vitrificados. **Evitar contacto con metales.**

DATOS TECNICOS

Líquido opaco de color blanco.

Olor: característico.

pH (al 1%)..... 3,0 - 4,0

Densidad (a 20°C)..... 1050-1090 Kg/m³

BIODEGRADABLE.

UTILIZACIONES

- Desincrustante del sarro en urinarios.
- Desincrustante de restos de cementos.
- Limpieza y desincrustación de platos de ducha.
- Limpieza de juntas y superficies de gres.
- Limpieza y abrillantado en general de sanitarios en aseos.

MODO DE EMPLEO

Frotar la superficie a limpiar con aplicador empapado en W.C. LUK. Aclarar con abundante agua.

ENVASES

Bombonas de plástico transparente precintadas y homologadas de 5 (cajas de 4x5), 10 y 25 litros; botellas de plástico blanco de 750 ml (cajas de 12 botellas).

PELIGROS

Los descritos en la Ficha de Seguridad del producto. Léase detenidamente.

NOTA: La información contenida en este folleto es, según nuestro criterio, correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usan este y otros productos caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su utilización.